

1U,3U,W6U Standard type General Specifications

項目	1U		3U		W6U	
	Type A	Type B	Type A	Type B	Type A	Type B
外観						
	Main.FL	ホルレス構体1UA	ホルレス構体1UB	ホルレス構体3UA	ホルレス構体3UB	ホルレス構体6WUA
	±Z パネル	パネル分離型	パネル分離型	スイッチ統合型	パネル統合型	パネル分離型
	±X,Yパネル	パネル分離型 (t2X82X97.5)		パネル分離型 (t2X100X326.5)		
特質 (DS:デプロイメントスイッチ、 SP:スプリングフランジヤー)	<ul style="list-style-type: none"> •Main.FLのレール部にDS、SP装着可 •Z方向開口形状 約 92cm² (レール部除) •Y,X方向開口形状 約 70cm² (角部除) 	<ul style="list-style-type: none"> •±ZパネルにDS、SP装着可 •Z方向開口形状 約 94cm² (角部除) •Y,X方向開口形状 約 69cm² (角部除) 	<ul style="list-style-type: none"> •Main.FLのレール部にDS、SP装着可 •Z方向開口形状 約 92cm² (レール部除) •Y,X方向開口形状 約 68、98cm² (角部除) 	<ul style="list-style-type: none"> •±ZパネルにDS、SP装着可 •Z方向開口形状 約 92cm² (角部除) •Y,X方向開口形状 約 70、87cm² (角部除) 	<ul style="list-style-type: none"> •Main.FLに±Z,Y,Xパネル統合(組立一体化)型 •Z方向開口形状 約 213cm² (レール部除) •Y方向開口形状 約 173、247cm² (角部除) 	<ul style="list-style-type: none"> •±Z,Y,Xパネル組立型 •Z方向開口形状 約 213cm² (レール部除) •Y方向開口形状 約 173、248cm² (角部除)
使用材料	AL合金 2000系、5000系、6000系、7000系					
Size (mm)	Length	100	100	100	100	100
	Width	100	100	100	226.3	226.3
	Height	113.5	113.5	340.5	340.5	340.5 又は366
Weight (g) *Y,X パネル は除く	143	110	344	299	998	559
適用文書	JEMペイロードアコモデーションハンドブック Vol.8 超小型衛星放出インターフェイス管理仕様書(JX-ESPEC-101132-E)					